



NORDCOTTO ESTERNI

Trattamento impermeabilizzante per cotto

Descrizione

NORDCOTTO ESTERNI è un formulato a base di oligomeri e polimeri a basso e alto peso molecolare con modifica funzionale, additivi e solventi.

Il prodotto dopo applicazione su piastrelle in cotto impedisce l'assorbimento di liquidi, lasciando in buona parte la traspirazione iniziale.

NORDCOTTO ESTERNI migliora l'aspetto della superficie impartendo un particolare effetto bagnato.

Campo di impiego

NORDCOTTO ESTERNI offre la possibilità di realizzare un trattamento impermeabilizzante idro-oleorepellente sul cotto posato in esterni.

In ragione della natura dei polimeri impiegati, il trattamento è efficacissimo e definitivo.

Applicazione

▪ *Controllo iniziale dell'umidità del materiale*

NORDCOTTO ESTERNI può essere applicato solo su superfici asciutte anche in profondità: questo allo scopo di permettere una perfetta polimerizzazione delle sostanze contenute nel prodotto.

Se possibile, quando la pietra sia stata posata con collanti cementizi, attendere 2 o 3 mesi, per permettere la traspirazione all'esterno dell'umidità del sottopavimento.

▪ *Lavaggio e applicazione*

Dopo il lavaggio effettuato dal posatore, su cotto mai trattato prima, si dovrà procedere ad un ulteriore lavaggio con spazzolatura utilizzando il prodotto NORDECAL FORTE.

Invece su cotto già precedentemente trattato procedere ad un lavaggio con NORSOL e, comunque, chiedere consiglio all'ufficio tecnico NORD RESINE sull'opportunità del trattamento.

Trascorsi 3-4 giorni dopo il lavaggio, a pavimentazione completamente asciutta, si potrà procedere all'applicazione di NORDCOTTO ESTERNI, seguendo queste procedure:

- versare il prodotto in una bacinella sufficientemente grande;
- intingere un rullo a pelo medio e lasciare gocciolare qualche secondo;
- applicare sul pavimento avendo cura di incrociare più

volte le passate, su uno stesso numero di mattonelle per volta, fino al quasi completo assorbimento del NORDCOTTO sul pavimento;

- procedere esattamente nello stesso modo per altre 2÷3 volte distanziando le mani fra di loro di almeno 24 ore;

- si consiglia di non applicare più di 4 mani di prodotto. Il pavimento può essere usato già dopo 2 giorni.

Va precisato che la maturazione definitiva del trattamento avverrà nel corso delle settimane successive alla posa.

▪ *Manutenzione*

Per la pulizia del pavimento si consiglia di usare LILIUM, un prodotto specifico che permette di conservare inalterata nel tempo la bellezza del pavimento: l'uso di detersivi non specifici, infatti, potrebbe danneggiare il trattamento.

Consumi

Consumo puramente indicativo per un trattamento applicati in 3 mani: 1 litro circa ogni 3 m².

Avvertenze ed istruzioni particolari

- ✓ NORDCOTTO ESTERNI non va applicato con temperature inferiori a +8°C.
- ✓ Nelle prime ore la superficie trattata va protetta dalla pioggia.
- ✓ Talvolta può esserci del cotto posato direttamente su terra: nel caso in cui si volesse fare il trattamento va tenuto presente che NORDCOTTO ESTERNI non riuscirà ad evitare fenomeni di sbiancamento dovuti a forte umidità di risalita accompagnata da sali solfatici in soluzione.
- ✓ Si consiglia quindi di procedere a prove preventive prima di effettuare il trattamento completo.



NORDCOTTO ESTERNI

Trattamento impermeabilizzante per cotto

Caratteristiche

massa volumica, UNI 8310	g/cm ³	0,95 ± 0,05
viscosità dinamica apparente, ISO 3219	mPa·s	50 ± 20
angolo di contatto	gradi	> 100
idrorepellenza a immersione	%	> 75

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata.

Confezioni e stoccaggio

Il prodotto viene venduto in contenitori da 1 e 5 litri.

Conservare in luogo asciutto tra i +4 e +30°C.