

mar-20

SANIPIU' - Pavimenti

Descrizione Detergente disinfettante cloroattivo per trattamenti pulizia ad elevato grado di disinfezione di tutte le superfici lavabili clororesistenti. Efficace contro macchie, funghi, batteri.

Impieghi L'attività antibatterica ed antifermentativa del Cloro elimina macchie, funghi batteri ed odori sgradevoli da pavimenti, pareti, docce, lavabi e servizi igienici. Il prodotto trova applicazione all'interno di collettività, ambienti pubblici, case di cura ed ospedali, scuole.
L'elevato contenuto di Cloro attivo lo rende il prodotto idoneo anche nell'industria alimentare, oltre che per la pulizia di pareti, anche per impianti, attrezzature e piani di lavoro.
La formulazione a schiuma frenata permette l'uso del prodotto con sistemi di pulizia manuali e meccanici (monospazzola e lavasciuga).

Imballo Flacone – 1000 ml, Fustini 5 e 10 litri.

Caratteristiche tecniche	Colore	leggermente paglierino	
	Aspetto	liquido	
	Peso Specifico	ca. 1,0	g/cm ³
	pH	ca. 12	
	Contenuto in Cloro attivo	< 4,5	%
	Temperatura d'applicazione	< 30	°C

Presidio Medico Chirurgico Reg. n°18876 del Ministero della Salute

Titolare dell'autorizzazione FIRMA S.r.l. - Via Modena, 28 - 42015 Correggio (RE)
Officina di produzione FIRMA S.r.l.
Distribuito da PIGAL S.r.l. a socio unico
C.F. e P.IVA 03467431205

Applicazione Per la disinfezione quotidiana di superfici dure ed attrezzature, utilizzare soluzioni al 1% in acqua potabile (concentrazione di cloro attivo pari a 450 ppm). Per la pulizia di superfici alimentari e per la pulizia da fondo di sporchi tenaci, aumentare i dosaggi fino ad 1,5%.
Lasciar permanere le soluzioni a contatto per 5 - 15 min., quindi risciacquare accuratamente.
Per la rimozione di muffe dalle superfici, spruzzare Sanipiù Pavimenti sulle aree da trattare dopo 5 - 15 min. toglier i residui con acqua. Ripetere l'operazione in presenza di infiltrazioni di forte intensità. Evitare di spruzzare su tessuti, legno metalli.

Avvertenze Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).

Stoccaggio 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.